

## Notfall-Reparaturset Typ RSSet DN 100 - DN 700

Segmente aus Edelstahl,  
Werkstoff 1.4301 (A2)

Standard-Baulänge 400 mm.  
Auch erhältlich in den Baulängen  
500 und 600 mm.

Dichtungswerkstoff:  
EPDM gem. DIN EN 681-1  
NBR gem. DIN EN 682  
EPDM HT  
Viton

Bolzen: M16  
Bolzenabstand: 75 mm

Andere Ausführungen auf  
Anfrage.



Das Notfall-Reparaturset bietet die  
Möglichkeit, bei reduzierter  
Lagerhaltung flexibel auf Schadensfälle  
zu reagieren und beschädigte Rohre  
dauerhaft zu reparieren.

Die im Standard-Reparaturset  
enthaltenen Edelstahl-Segmente  
können so kombiniert werden, dass  
jeder Rohraußendurchmesser zwischen  
*91 und 780 mm* abgedeckt werden  
kann.

Die Segmente sind markiert und in  
einer Holzkiste verpackt. Entnommene  
Segmente können jeweils einzeln  
ersetzt werden.

### Zulässiger Betriebsdruck:

Bereich	Wasser	Gas
91-271	16 Bar	6 Bar
272-374	10 Bar	4 Bar
365-545	10 Bar	3 Bar
546-632	6 Bar	1 Bar
632-669	4 Bar	0,5 Bar
669-780	2 Bar	0,5 Bar

Preise auf Anfrage