

Haltebügel aus Edelstahl

B 2.2	flexibel	60 x 1,5 mm
B 2.4	starr	45 x 4,5 mm
B 2.6	starr	40 x 2,5 mm*

*nur für Blindschellen

Flex-Bügel B 2.2

DN

80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600



Flex.- Bügel Typ B 2.2
60 x 1,5 mm
M 16 bzw. M 20 Gewinde
Gummi-Einlage, Muttern und U-Scheiben
Verwendung für AZ-Rohr bitte in Bestellung angeben.

Uni-Bügel mit M 16 BG 1.16

Spann- bereich	87-130
	133-154
	159-184
	191-230
	215-243
	267-290
	323-346
	355-380
	405-430
	508-533
609-635	



Flex.- Bügel Typ BG 1.16
60 x 1,0 mm
für die Baureihen SG und SSG
M 16 Gewinde
Gummi-Einlage, Gelenksteine.

Uni-Bügel mit M 16 B 1.16

Spann- bereich	87-130
	133-154
	159-184
	191-230
	215-243
	267-290
	323-346



Flex.- Bügel Typ B 1.16
60 x 1,0 mm
ohne Gelenkstein, für die
Baureihen S 2.0, 2.1, 2.3.
M 16 Gewinde
Gummi-Einlage und U-Scheiben